

ES 20 SEIM - AVEC VARIATEUR DE VITESSE - SANS VARIATEUR DE VITESSE



MACHINE EXPRES RÉALISÉE POUR LA PRODUCTION D'ÉTRIERS

ES 20 AVEC VARIATEUR DE VITESSE

CARACTERISTIQUES GENERALES					
RPM pour 1'					9 - 18
Puissance Kw					0,75
Poids Kg					202
CAPACITÉ DE PLIAGE AVEC 9 RPM POUR 1'					
Fer	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres
	1	2	3	4	5
Res.650N/mm ²	Ø max 18	Ø max 16	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10
Res.850N/mm ²	Ø max 16	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10	Ø max 10
CAPACITÉ DE PLIAGE AVEC 18 RPM POUR 1'					
Fer	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres
	1	2	3	4	5
Res.650N/mm ²	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10	Ø max 10	Ø max 8
Res.850N/mm ²	Ø max 12	Ø max 10	Ø max 8	Ø max 8	Ø max 6

ES 20 SANS VARIATEUR DE VITESSE

CARACTERISTIQUES GENERALES					
RPM pour 1'					17
Puissance Kw					0,75
Poids Kg					202
CAPACITÉ DE PLIAGE					
Fer	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres	No.barres
	1	2	3	4	5
Res.650N/mm ²	Ø max 16	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10	Ø max 10
Res.850N/mm ²	Ø max 14	Ø max 12	Ø max 10	Ø max 10	Ø max 8

Accessoires conseillés:

- Tableau 9x9
- autrement
- Tableau 10/50